



## RS 2000 Vorwarner

- RS 2000 Blitz- oder Halogen-Richtstrahler mit 200 mm Ø
- Gehäuse spritzwassergeschützt
- 5 m Zuleitung und Akkuklemmen, bei 230 V~ mit Netzstecker

Auch in LED-Technik lieferbar  
Art.-Nr. 20929LED

Art.-Nr.	Verpackung
20726	1
Blitz-Richtstrahler 230 V~ mit Unischelle bis 52 mm	
20923	1
Blitz-Richtstrahler 12 / 24 V- mit Secura 52	
20929	1
Halogen-Richtstrahler, 12 V- / 24 V-, mit Secura 52	
Tiefentladeschutz für Akkus	
EN12352 L8M – L8H, TL WL 6	

Maße (LxBxH): 140 x 230 x 240 mm	
Gewicht:	0,9 kg
"LITZ	Blitzenergie: 1J
	Stromaufnahme: 0,15 A
(ALOGEN	Leistung: 20 W
	Stromaufnahme: 1,8 A

**BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten**  
Prüf-Nr.: U5-0498  
(nur Art.-Nr. 20929, 20930 und 20931)



## RS 2000 Vorwarner 2-fach-Anlage

- zwei RS 2000 fest miteinander verkabelt (3,5 m) können direkt angeschlossen werden (5 m Akkukabel)
- Halterung Secura 52
- Halogenanlage umschaltbar
- Synchron- / Asynchron-Betrieb
- Doppelspannung 12 V- / 24 V-

Auch in LED-Technik lieferbar  
Art.-Nr. 21409LED

Art.-Nr.	Verpackung
21408	1
Blitz 2-fach-Anlage	
INLAGE-BESTEHT-AUS-	
20924	1 x Steuer-Richtstrahler
20925	1 x Blitz Zusatz-Richtstrahler
21409	1
Halogen 2-fach-Anlage	
Tiefentladeschutz für Akkus	
EN12352 L8M – L8H, TL WL 6	
INLAGE-BESTEHT-AUS-	
20930	1 x Steuer-Richtstrahler
20931	1 x Zusatz-Richtstrahler

Art.Nr.	Art. Beschreibung		MS 340 Halogen	MS 340 Blitz	RS 2000 Halogen	RS 2000 Blitz
92464	Halterung für maximale Spannweite 82 mm	1	•	•		
25106	Sonnenblende	1	•	•		
20357	Akkukasten für:	1	•	•	•	•
25555B	Akku 12 V- / 75 Ah	1	•	•	•	•
21264	Akkukasten für:	1	•	•	•	•
25014B	Akku 12 V- / 135 Ah	1	•	•	•	•
25012B	Akku 12 V- / 180 Ah	1	•	•	•	•
82027	Blitzröhre	1		•		
20100	Halogen-Glühlampe 12 V / 20 W	5			•	
20101	Halogen-Glühlampe	1	•			
92650	Blitzröhre	1				•

Technische Änderungen vorbehalten