

Eine **Verkehrsleitsäule (Ausführung A - C)** besteht aus:

- einem Verkehrszeichen 222-10 bzw. 222-20:
 - Ø 600 mm
 - reflektierende Folie Typ 2 **oder** Typ 3
 - Rundform **oder** Alform **oder** 2 mm flach
- einem Verkehrszeichen 605-14 bzw. 605-24:
 - 750 x 500 mm
 - reflektierende Folie Typ 2 **oder** Typ 3
 - zylindrisch-elliptische Form (oben und unten offen) **oder** 2 mm (gebogen) mit Kantenschutz **oder** Alform (konvex)
- einem Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, 2250 mm lang

Eine **Verkehrsleitsäule (Ausführung D)** besteht aus:

- einem Verkehrszeichen 222-10 bzw. 222-20:
 - Ø 600 mm
 - reflektierende Folie Typ 2 **oder** Typ 3
 - Alform
- einem runden Körper (mit Zeichen 605-14 bzw. 605-24):
 - Ø 300 mm, 600 mm hoch (oben und unten offen)
 - reflektierende Folie Typ 2 **oder** Typ 3
- einem Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, 2000 mm lang

Auf Kundenwunsch kann die Verkehrsleitsäule auch mit einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten oder einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten mit angeschweißter Fußplatte geliefert werden.

Ausführung A:



Zylindrisch-elliptische Form

Rechtsweisend:

VZ 222-20, Rundform (befestigt am Pfosten mit 2 Superklemmschellen RSK 60);
 Körper vorn VZ 605-24, Rückseite VZ 605-24 (mit integrierter Halterung)

reflektierende Folie Typ 2
 reflektierende Folie Typ 3

383,00
431,00

VZ 222-20, Rundform (befestigt am Pfosten mit 2 Superklemmschellen RSK 60);
 Körper vorn VZ 605-24, Rückseite grau (mit integrierter Halterung)

reflektierende Folie Typ 2
 reflektierende Folie Typ 3

344,00
375,00

Linksweisend:

VZ 222-10, Rundform (befestigt am Pfosten mit 2 Superklemmschellen RSK 60);
 Körper vorn VZ 605-14, Rückseite VZ 605-14 (mit integrierter Halterung)

reflektierende Folie Typ 2
 reflektierende Folie Typ 3

383,00
431,00

VZ 222-10, Rundform (befestigt am Pfosten mit 2 Superklemmschellen RSK 60);
 Körper vorn VZ 605-14, Rückseite grau (mit integrierter Halterung)

reflektierende Folie Typ 2
 reflektierende Folie Typ 3

344,00
375,00

Ausführung B:



Konvexe Form (hinten offen), Alform

Rechtsweisend:

VZ 222-20, Alform (befestigt am Pfosten mit 2 Alformklemmschellen RKS 60);
 Zeichen vorn VZ 605-24, Alform, konvex
 (befestigt am Pfosten mit 2 Alformklemmschellen RKS 60)

reflektierende Folie Typ 2
 reflektierende Folie Typ 3

263,00
294,00

Linksweisend:

VZ 222-10, Alform (befestigt am Pfosten mit 2 Alformklemmschellen RKS 60);
 Zeichen vorn VZ 605-14, Alform, konvex
 (befestigt am Pfosten mit 2 Alformklemmschellen RKS 60)

reflektierende Folie Typ 2
 reflektierende Folie Typ 3

263,00
294,00

Müller GmbH Verkehrstechnik

An der Brücke 24 - 26180 Rastede
 Tel: 04402-9113-0 Fax: 04402-9113-20
 Mail: info@mueller-vt.de URL: www.mueller-vt.de

Ausführung C:

Konvexe Form (hinten offen), mit Kantenschutz
Rechtsweisend:

VZ 222-20, 2 mm flach (befestigt am Pfosten mit 2 Rohrschellen R-R107
 Zeichen vorn VZ 605-24, 2 mm mit Kantenschutz, konvex
 (befestigt am Pfosten mit 2 Sonderschellen R-S195)
 reflektierende Folie Typ 2 **242,00**
 reflektierende Folie Typ 3 **273,00**

Linksweisend:

VZ 222-10, 2 mm flach (befestigt am Pfosten mit 2 Rohrschellen R-R107
 Zeichen vorn VZ 605-14, 2 mm mit Kantenschutz, konvex
 (befestigt am Pfosten mit 2 Sonderschellen R-S195)
 reflektierende Folie Typ 2 **242,00**
 reflektierende Folie Typ 3 **273,00**

Ausführung D:


Runde Form
Rechtsweisend:

VZ 222-20, Alform (befestigt am Pfosten mit 2 Alformklemmschellen RKS 60
 runder Verkehrszeichenkörper VZ 605-24 (mit integrierter Halterung)
 reflektierende Folie Typ 2 **313,00**
 reflektierende Folie Typ 3 **340,00**

Linksweisend:

VZ 222-10, Alform (befestigt am Pfosten mit 2 Alformklemmschellen RKS 60
 runder Verkehrszeichenkörper VZ 605-14 (mit integrierter Halterung)
 reflektierende Folie Typ 2 **313,00**
 reflektierende Folie Typ 3 **340,00**

Neben dem Kopfzeichen 222-10 bzw. 222-20 und dem Rohrpfosten sind folgende speziellen Einzelteile lieferbar:

Zu Ausführung A:	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 605-24, Typ 2	181,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 605-14, Typ 2	181,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 605-24, Typ 3	330,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 605-14, Typ 3	330,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorderseite mit Zeichen 605-24, Typ 2, RS grau	155,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorderseite mit Zeichen 605-14, Typ 2, RS grau	155,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorderseite mit Zeichen 605-24, Typ 3, RS grau	230,00
	zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm, Vorderseite mit Zeichen 605-14, Typ 3, RS grau	230,00
Zu Ausführung B:	Zeichen 605-14, 750 x 500 mm, konvex geformt, Alform, Typ 2	117,00
	Zeichen 605-24, 750 x 500 mm, konvex geformt, Alform, Typ 2	117,00
	Zeichen 605-14, 750 x 500 mm, konvex geformt, Alform, Typ 3	192,00
	Zeichen 605-24, 750 x 500 mm, konvex geformt, Alform, Typ 3	192,00
Zu Ausführung C:	Zeichen 605-14, 750 x 500 mm, konvex geformt, 2 mm flach, mit Kantenschutz, Typ 2	87,00
	Zeichen 605-24, 750 x 500 mm, konvex geformt, 2 mm flach, mit Kantenschutz, Typ 2	87,00
	Zeichen 605-14, 750 x 500 mm, konvex geformt, 2 mm flach, mit Kantenschutz, Typ 3	162,00
	Zeichen 605-24, 750 x 500 mm, konvex geformt, 2 mm flach, mit Kantenschutz, Typ 3	162,00
	Halterung: Sonderschelle R-S195 (Zur Befestigung d. Z. 605-14/-24 werden pro Leitsäule 2 Stück benötigt.)	19,00
 Sonderschelle R-S195		
Zu Ausführung D:	runder Körper, 600 x 300 mm, mit Zeichen 605-14; Typ 2	135,00
	runder Körper, 600 x 300 mm, mit Zeichen 605-24; Typ 2	135,00
	runder Körper, 600 x 300 mm, mit Zeichen 605-14; Typ 3	228,00
	runder Körper, 600 x 300 mm, mit Zeichen 605-24; Typ 3	228,00
	Sonderschelle zur Befestigg. der Verkehrsleitsäule Ausf. D am 60er Pfosten (Zur Befestigung d. runden Körpers werden 2 Stück benötigt.)	19,00

Müller GmbH Verkehrstechnik

An der Brücke 24 - 26180 Rastede

Tel: 04402-9113-0 Fax: 04402-9113-20

Mail: info@mueller-vt.de URL: www.mueller-vt.de