

Beschlagsfreier TMVerkehrsspiegel



Der beschlagsfreie TM Verkehrsspiegel erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Das Gefahrenpotential wird durch den Einsatz des Spiegels erheblich minimiert. Die im Rahmen des Produktionsprozesses aufgebraute Beschichtung verhindert ein massives Beschlagen des Spiegels. Durch die Reflexfolie Typ RA2 wird das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit vermindert.



Artnr.	Beschreibung	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM-BAC60	Verkehrsspiegel, Acryl, beschlagsfreier, Ø60cm	6,6kg	9-15m
TM-BAC80	Verkehrsspiegel, Acryl, beschlagsfreier, Ø80cm	9,8kg	15-22m
TM-BAC40X60	Verkehrsspiegel, Acryl, beschlagsfreier, 40x60cm	6,4kg	9-15m
TM-BAC60X80	Verkehrsspiegel, Acryl, beschlagsfreier, 60x80cm	11,2kg	15-22m
TM-BAC80X100	Verkehrsspiegel, Acryl, beschlagsfreier, 80x100cm	11,2kg	22-27m

Material

Diese Variante wird in Acryl produziert (70% schlagfester als Glas) und ist TÜV zertifiziert. Auf Grund des robusten Materials ist der Spiegel für den langjährigen Außeneinsatz sehr gut geeignet. Der Spiegel ist mit Silikon in einem stabilen UV-resistentem Rahmen befestigt und auf der Rückseite verstärkt. Das Silikon verhindert das Eindringen von Wasser und schützt somit den Spiegel langfristig.

Befestigung

Die mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung. Der Spiegel kann entweder an der Wand oder an Rohrpfeilen (Ø50-85mm) befestigt werden.

Der Spiegel ist windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km).



Müller GmbH Verkehrstechnik

An der Brücke 24 - 26180 Rastede
Tel: 04402-9113-0 Fax: 04402-9113-20
Mail: info@mueller-vt.de URL: www.mueller-vt.de