

Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO		normales Umfeld			hell erleuchtetes Umfeld und/oder viele externe Lichtquellen		
		Autobahn	außerorts	innerorts	Autobahn	außerorts	innerorts
alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten*	Aufstellort: rechts	RA 2	RA 1 /RA 2	RA 2	RA 2 /RA 3	RA 2	RA 3/be
	Aufstellort: hoch/links	RA 2	RA 2	RA 2	RA 3	RA 2 /RA 3	RA 3/be
Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen		–	RA 2/RA 3	RA 2/RA 3	–	RA 3	RA 3
Warte- und Haltegebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt		2 /RA 3	RA 2	RA 2 /RA 3	RA 3	RA 3	RA 3 /be
Zeichen in Arbeitsstellen		RA 2	RA 2	RA 2**	RA 2 /RA 3	RA 2	RA 2
Sonderwege, Halteverbote und Parken; touristische Unterrichtungstafeln gemäß Z 386 StVO und VwV-StVO zu Zeichen 386***		RA 1					

Quelle: Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - kurz: **M-LV 2011**

*) Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z. B. Zeichen 350 in den R-FGÜ).

**) Vorhandene Bestände an Materialien der Retroreflexions-Klasse 1 (RA1) können aufgebracht werden.

***) Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

be: von innen oder außen beleuchtet

/ : Auswahl nach örtlichen Randbedingungen

links: wenn das VZ nur links steht, wird eine höherwertige Leistungsklasse gegenüber der Rechtsaufstellung (rechts) empfohlen